

FOR SALE / NA SPRZEDAŻ

NAWARA FW 2030

DUST EXTRACTION & HEAT RECOVERY

INSTALACJA ODPYLAJĄCA Z ODZYSKIEM CIEPŁA



AIR CAPACITY / WYDAJNOŚĆ

30,000 m³/h

FILTER AREA / POW. FILTRACYJNA

150 m²

HEAT RECOVERY / ODZYSK CIEPŁA

AIR RECIRCULATION

INDUSTRIAL FILTRATION SYSTEM

Industrial dust-extraction installation for wood dust, chips and sawdust, built around a Nawara Serwis FW 2030 overpressure bag filter.

PRZEMYSŁOWY SYSTEM FILTRACJI

Przemysłowa instalacja odciągowo-odpylająca do pyłów, wiórów i trocin drzewnych, oparta na nadciśnieniowym filtrze workowym Nawara Serwis FW 2030.

CLEANED-AIR RECIRCULATION FOR THE HEATING SEASON
RECYRKULACJA OCZYSZCZONEGO POWIETRZA W SEZONIE GRZEW CZYM

TECHNICAL OVERVIEW DANE TECHNICZNE

Manufacturer / Producent

Nawara Serwis

Model

FW 2030

Filter type / Typ filtra

Overpressure bag filter / nadciśnieniowy filtr workowy

Filter bags / Worki filtracyjne

Ø160 × 3000 mm

Dimensions / Wymiary

height / wysokość 7835 mm · width / szerokość 3039 mm

Cleaning / Oczyszczanie

automatic mechanical shaker / automatyczny otrząsacz mechaniczny



FILTER UNIT / JEDNOSTKA FILTRACYJNA



DUCTING / INSTALACJA KANAŁOWA



FAN SECTION / SEKCJA WENTYLATORA

APPLICATION / ZASTOSOWANIE

The system is designed for industrial filtration of wood dust, chips and sawdust. Cleaned air can be returned to the production hall during the heating season, reducing heat losses associated with exhaust air.

System jest przeznaczony do przemysłowej filtracji pyłów, wiórów i trocin drzewnych. Oczyszczone powietrze może być zwracane do hali w sezonie grzewczym, ograniczając straty ciepła związane z odciąganiem powietrza.

ENQUIRIES AND INSPECTIONS / ZAPYTANIA I OGŁĘDZINY

+48 504 207 582**contact@barto-machinery.eu****barto-machinery.eu**

Informational material - not a binding offer / Materiał informacyjny - nie stanowi oferty wiążącej